

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 487
Konu : Hizmet Alımı Hk.

17/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Hizmet Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/10/2017 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	YER DÖŞEMESİ (PVC)	M2	302		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

PVC YER KAPLAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Pvc yer döşemesi yapılacak alan yaklaşık 300 metre kare dir.
- 2)Net ölçüler işi alan firma tarafından tekrar alınacaktır.
- 3)Yapılacak PVC toz tutmayan , antistatik,antibakriyal,hijyenik,yoğun kullanıma uygun,rulo halde ithal compact homojen olmalıdır.
- 4)PVC yer kaplaması malzemesinin yüzey bakımı ve temizliği kolaylaştıracak şekilde özel poliüretan kürüyle güçlendirilmiş olmalıdır.
- 5)Aşınma yüzey kalınlığı EN429 a sahip en az 1mm et kalınlığında olmalıdır.
- 6)malzemenin kalınlığı EN428e sahip en az 2mm et kalınlığında olmalıdır.
- 7)PVC yer döşemesi rulo halinde getirilecektir.
- 8)PVC yer döşemesinin ıslanmışta kaymazlık yüzeyi DIN 51130 normunda olmalıdır.
- 9)Üzerine dökülecek kimyasallara karşı direnci EN423 normunda olmalıdır.
- 10)Tamamen kurumuş zemine PVC yer döşemesi yapılacaktır.
- 11)PVC yapıştırılırken altında hava kalmamasına özen gösterilecektir.
- 12)Mahalin duvar kenarlarına süpürgelikler yapılacaktır.
- 13)PVC kaplamasının ek yerlerine 1.sınıf orjinal kaynak fitili kullanılacaktır.
- 14)Yer döşeme malzemesi ve uygulaması en az 2 yıl garantili olacaktır.

Özcan Özgen
Özcan Özgen