

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE
BAĞLI BİRİMLERİNE ÇEŞİTLİ
MALZEME SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

5 Adet Kanal Açma Spirali

Her birinin yay malzemesi çelik olan
Her birinin en az yay çapı 9 mm olan
Her birinin uç kısmı kesici olan
Her birinin tutacağı plastik veya kauçuk olan
Her biri en az 10 metre uzunluğunda

1 Adet Gazlı Tip Plastik Saplı Cam Kesme Elması

Kesim açısı 138°, sap cetvel mesafesi 2,5 mm olan.

1 Adet Lokma Takımı ¼-3/8-1/2 (En Az 99 Parça)

Yıldız, 6 Köşe, 12 Köşe, torks veya kare civataları sıkıp, gevşetebilecek özellikte
Krom vanadyum çelikten üretilmiş olan

1 Adet Mini Pense Seti 8'li

Yüksek karbon çelik dövme malzemeden imal edilmiş
PVC kaplama saplı
Toplam 8 adet pensesden oluşan

1 Adet Alüminyum Gövde Perçin Pense Seti (En Az 61 Parça)

1 adet perçin pensesi
15 adet 2,4 mm alüminyum perçin
15 adet 3 mm alüminyum perçin
15 adet 4 mm alüminyum perçin
15 adet 5 mm alüminyum perçin'den oluşan

1 Adet T Sap Delikli Torks Uçlu Alyen Seti En Az 8 Parça

Yaklaşık 1 adet 10x100 mm, 1 adet 15x100 mm, 1 adet 20x100 mm, 1 adet 25x150 mm, 1 adet 30x150 mm, 1 adet 40x200 mm, 1 adet 45x200 mm, 1 adet 50x200 mm boyutlarında

1 Adet Pense

Sapı plastik diğer kısımları çelik veya özel alaşımli çelikten imal edilmiş olan

1 Adet Kargaburun

Düz uçlu en az 200 mm, özel alaşımlı çelikten imal edilmiş olan

1 Adet Yan Keski

TSE' li, çelik veya özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, krom kaplı olan

1 Adet Elektrikli Daire Testere

Dökme alüminyum pandül koruma kapaklı olan

Giriş gücü en az 1400 W olan

Testere bıçağı çapı en az 184 mm olan

1 Adet Dekupaj Testere

En az 750 watt gücünde olan

T ve U sap bıçaklarla kullanıma uygun olan

1 Adet Plastik Boru Makası

Taşıma konumunda makas kolunun kilitlenme özelliği olan

Kauçuk saplı olan

1 Adet Boru Kaynak Makinesi Seti

Termostatlı ve çift rezistanslı

Paslanmaz malzemeden üretilmiş rezistanslı

Gücü en az 2000 watt olan

Sıcaklık aralığı 50-300 °C olan

Kaynatma çapı 16-125 mm olan

Özel mengene ayaklı olan

1 Adet Elektrikli El Paftası

Sağlam kutu içerisinde

Mengene gereksizinin uygulama imkanı olan

50 mm.'e kadar boru dişleri açabilme özelliği olan

En az 6 boyutta diş açabilme özelliği olan

ISO veya DIN veya EN v.b. normlara uygun olan

1 Adet 11 Kg Kırıcı Delici

Maksimum uç çapı: 52 mm

Maksimum buat uç çapı: 160 mm

Boştaki devri: 150-310 devir/dk. (dakika)

Net ağırlık: 11 kg

Ambalaj içeriğinde derinlik mesnedi, yan sap, uç yağı, D sap olan.

1 Adet PPRC (Polipropilen Random Co-polimer) Boru Kaynak Makinesi Ø50 Mm Pafta Lokması

1 Adet PPRC Boru Kaynak Makinesi Ø63 Mm Pafta Lokması

1 Adet Kurbağacık Anahtar Seti (3 Adet Kurbağacıktan Oluşan)

Toplamda 3 parçadan oluşan set 8'-10'-12' İngiliz anahtarını kapsar.

İngiliz anahtarları rahat tutuş sağlayan kauçuk veya lastik kaplama saplı olmalıdır.

İngiliz anahtarları paslanmaz çelik malzemeden gövdeye sahip olmalıdır.

1 Adet Maşalı Boru Anahtarı 1'

Gövdesi krom vanadyumdan imal edilmiş, dişleri indüksiyonla sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış özellikte. TSE'li.

1 Adet Maşalı Boru Anahtarı 1 1/2'

Gövdesi krom vanadyumdan imal edilmiş, dişleri indüksiyonla sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış özellikte. TSE'li.

1 Adet Maşalı Boru Anahtarı 2'

Gövdesi krom vanadyumdan imal edilmiş, dişleri indüksiyonla sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış özellikte. TSE'li.

1 Adet Maşalı Boru Anahtarı 3'

Gövdesi krom vanadyumdan imal edilmiş, dişleri indüksiyonla sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış özellikte. TSE'li.

15 Adet Flotal Ayna (Her Birinin Yüzey Alanı 40x50 Ebatlarında)

Her bir 5 mm kalınlığında kristal flotal aynanın kenarlarına 2 cm bizute yapılması, işyerine nakli, her türlü malzemesi dahil

15 Adet Lavabo Bataryası

Her biri sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan lavabo bataryası (spiral iki adet filtreli ara musluk, sifon dahil komple takım) (TS EN 200' e veya TS EN 817' ye uygun)

12 Adet Sıvı Sabunluk

Her biri haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik veya ABS plastik kaplı gövdeli, takriben 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı sabun şişeli, duvara dübel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinesinin işyerine temini

4 Adet Kapı Hidroliği

Her biri 40 kg – 65 kg arası kapı ağırlıklarında kullanılabilen

Her biri ahşap ve demir kapılarda kullanıma uygun

Her biri sağ ve sol kullanıma uygun

Her birinin kapama ve çarpma hızı ayarı olan

Her birinin 180 derece açılma açısı olan

1000 Metre Plastik Pencere Kenarı Bandı

Soğuk ve hava geçirmez

Kendinden yapışkanlı kapı ve pencere için D tip kauçuk bant

30 Adet 24 Watt Spot LED

Her biri AC220-240V 50/60 Hz güçlü ışık veren

Her biri en az %80 enerji tasarrufu sağlayan

Her biri 24 watt gücünde

30 Adet 15 Watt Spot LED

Her biri slim LED panel aydınlatmalı

Her biri 15 watt kapasitede

Her birinin voltajı : 220 V -240 V olan

Her biri beyaz renkli

60 Adet 9 Watt Spot LED

Her biri en az A+++ enerji sınıfında olan
Her biri IP20 koruma sınıfına haiz
Her biri 9 watt kapasitede

100 Adet 23 Watt Tasarruflu Ampul

Her biri %80'e varan enerji tasarruflu
Her biri 23 watt elektrik harcayan

100 Adet 60x60 LED Panel

Her bir armatür güç tüketimi 30 watt olan
Her biri IP20 koruma sınıfı
Her biri TSE'li olan

20 Adet 100 Watt LED Projektör

Her biri IP65 koruma sınıfı

1 Adet Tekerlekli Takım Sandığı

En az 62.5 cm x 40 cm x 42cm ölçülerinde tekerlekli çanta
Gövde ve kilitler darbeye dayanıklı 1.Sınıf copolimer P.P. hammaddeden üretilmiş olan.
300 °C' a kadar alev almaz özellikte.

1 Adet Taharet Çubuğu Inoks 35 cm

En az 2 yıl garantili.

20 Adet Körüklü Lavabo Sifonu

Her biri PP ham maddeden üretilmiş
Her biri paslanmaz metal süzgeç ve vidalı
Her biri Ø32'lik çıkışlı olan
Her birinin körük borusu 70 cm olan

100 Metre 3x2.5 Mm² Kurşunsuz PVC (Poli Vinil Klorür) İzol. Kablo. Besleme Hattı

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini.

1 Adet Lazermetre

30 Metre doğru, hatasız ve hassas şekilde mesafe ölçme imkânı olan
Hareket halinde sürekli ölçüm yapabilme özelliği olan
Bölümler halinde yükseklik ölçümü, mesafeyi bölümlere bölünerek ölçüm yapabilme özelliği olan
Ölçüm sonuçlarının en iyi şekilde görülmesini sağlayan geniş aydınlatmalı dijital ekranlı
Ön veya arka kenardan hesaplayarak ölçüm yapma imkânı olan
Cepte taşınabilecek kadar küçük olan
Kullanılmaması durumunda en fazla 120 saniyede otomatik olarak kapanan
Düşme ve darbelere karşı dayanıklı kauçuk kaplamalı sağlam yapıda
Ölçme hassasiyeti en az +/- 2mm olan
Çalışma mesafesi 0,05 -30m olan
IP sınıfı IP54 olan
En fazla 150 gr ağırlığında olan

1 Adet Lehimleme Aleti ve Gazlı Havya

Emniyet kilidi olan
Elektronik ateşleme sistemli
Ayarlanabilir alevli
Ergonomik dizaynlı
En az 1300 °C ısı dereceli

100 Adet 60x60 Karopan

Her biri 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan

50 Adet İzole Elektrik Bandı**20 Kg Sıva Alçısı**

İç mekânlarda tüm yüzeyler için elle uygulanan sıva alçısı

20 Kg Saten Alçısı

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil.

9 Kg Su Yalıtım Malzemesi

M² başına çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtım malzemesi.

55 Litre Antibakteriyel Boya ve Ek Malzemeleri

Her bir metrekaare boya için küf, mantar, bakteri oluşmuş akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı solüsyon (0,100 kg), 0,120 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astar, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı mat boya ve her türlü malzeme dahil.

38 Litre Tavan Boyası

Su bazlı, beyaz, örtücü iç çephe tavan astar boyası

5 Adet Robot Boya Fırça 5 Numara**10 Adet Fırça Sapı****10 Adet Duvar Rulo**

Her biri tüy bırakmaz özellikte
Her biri her türlü epoksi, yağlı boya, antipas ve vernikle kullanılabilir özellikte.

10 Adet Tavan Boya Rulo

Her biri 20 cm

10 adet 5 Numara Kestirme Fırça**6 Adet Emaye Soba Borusu**

Her birinin uzunluğu 70 cm olan
Her birinin çapı 13 cm olan

2 Adet Emaye Soba Boru Dirseği

Her biri 3 metre folyo bant ile birlikte
Her biri 90 derece olan

1 Adet Akrobat Merdiven

4x4 akrobat olan

Gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmiş olan.

Açıldığında bir ucundan diğer ucuna en az 4,5 metre uzunluğu olan

Taşıma kapasitesi en az 150 kg olan

30 Adet 20 Amper Monofaze W Otomat

Her biri TSE veya dengi uluslararası standartlara uygun kalite belgesine sahip.

10 Adet 32 Amper K Otomat

Her biri TSE veya dengi uluslararası standartlara uygun kalite belgesine sahip.

100 Adet Topraklı Priz

Her biri TS-40'a uygun, sıva altında kullanılacak şekilde 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz.

50 Adet Komütatör Anahtar

Her biri (TS - 4915)'e uygun sıva altında kullanılacak şekilde, 250 ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı komütatör anahtar temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzemesi ile birlikte.

50 Adet Tekli Anahtar

Her biri (TS - 4915)'e uygun sıva altında kullanılacak şekilde, 250 ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme dahil anahtar.

4 Adet 2' Çek Valf

Her biri Yatay Çek-Valf: Pirinç (MS 58),boru dış, PN 10

Her biri TS EN 1074-3'e uygun ve TSE belgeli.

6 Adet 2' Nipel

Her biri TSE' li olacaktır.

Her birinin dişleri düzgün pürüzsüz olacaktır.

Her biri galvaniz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

20 Adet Fleks Hortum

Her biri 3/8' (Dişi) – 3/8' (Dişi) çelik örgülü fleks hortum

Her biri TSE' li olacaktır.

12 Adet Etajer

Her biri antibakteriyel takriben 55x14 cm ekstra sınıf etajer

Her biri TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajerin; özel takoz veya dübelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerine sevkiyatı dahil

16 Adet Rezervuar İç Takımı

Her biri Plastik veya ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) ve paslanmaz çelik aksamı rezervuar

Her biri Çift kademeli

Her biri TSE'li

15 Adet Uzun Musluk

Her biri pirinç malzemeden imal edilmiş
Her biri birinci kalite salmastralı
Her biri çıkış ucunda süzgeç olan

30 Adet Musluk Uzatma

Her biri pirinç malzemeden imal edilmiş olan

60 Adet Ara Musluk

Her biri TSE belgeli
Her biri pirinç üzeri krom kaplamalı

50 Adet Şeffaf Silikon

Her biri iç ve dış kullanımlar için uygun. Kapı-pencere (metal, araç, PVC v.b.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amaçlı, cam vitrin montajında; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılabilen. Suya dayanıklı, elastik, dolguya uygun, hijyenik ve yoğunluğu en az 0,97 g/ml olan.

5 Adet Silikon Tabancası

Her biri plastik
Her biri krom kaplamalı milli

1 Adet Sıcak Silikon Tabancası

Yaklaşık 60-100 watt güçte
En az 13 adet mum ile birlikte

30 Adet Sıcak Silikon

Her biri 1 kg pakette
Her biri hızlı yapışma özelliğinde
Her biri çevre dostu
Her biri kokusuz
Her biri takriben 7 mm çapında 30 cm uzunluğunda

200 Metre 0,75' lik Kablo

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişimde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici HFFR kompozit RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme dahil.

20 Adet Tavan Sensörü

Her biri 220-240 volt şebeke geriliminde, -20 °C ve + 40 °C arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 watt' a, akkor flamanlı lambalarda 1000 watt' a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıfı, TS-EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun, 360° çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip ve optik algılayıcısı dijital yapıda olan, asma tavanlara montajı yapılabilen sıva altı 2 inç genişliğindeki

sacdan yapılmış, elektrostatik toz boyası ile boyanmış, spot kasa kaidesi olan, asma tavanlarda kullanılabilecek şekilde her iki tarafında yaylı sıkıştırma aparatı bulunan sıva altı hareket sensörünün temini, işyerine nakli dahil

15 Adet Ayna Üstü Buzlu Akrilik Difüzörlü Aplik Aydınlatma Armatürü

Her biri UV (Ultraviyole) korumalı akrilik prizmatik difüzörlü.

Her biri ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertörlü.

Her biri ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balastlı.

Her biri TSE, CE v.b. kalite belgesine haiz.

50 Adet Duy

Her biri floresan lambanın tespitinde kullanılan üzerinde lambanın çalışmasını temin eden, yaylı kontaktları ve iletkenleri bağlanması için vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden armatür gövdesine tespitinden sonra iki duy arasındaki aralık değişmeyecek şekilde konstrüksiyonlu kilitli tip duy takımının temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzemesi dahil.

16 Adet Köpük

Her biri en az 750 ml olan

EN 1366-4 no' lu standarda göre 235 dakikaya kadar yangına dayanıklı

Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlayan

CFC ve H-CFC gazları içermeyen.

Çekme yapmayan

Küf tutmayan

Su geçirmeyen

DIN 4102 standardına göre B1 sınıfı olan

EN 1366-4 standardının gereklerini karşılayan

10 Adet 400 m³/h Pencere Tipi Domestik Fan

Her biri pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standardı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik pencere fanının iş yerinde temini. 225 paskal (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) gerekli titreşim izolesi ve elektrik motoru dahil.

10 Adet Tek Kumandalı Lavabo Bataryası

Her biri krom kaplamalı

Her birinde sıcaklık derece ayarlayıcısı mevcut olan.

Her birinin seramik kartuşu olan

1 Adet Şarjlı Kırıcı/Delici

Yüksüz hızı 0-1200 dev/dk. (dakika)

Darbe oranı 0-4500 darbe/dk.

Tek darbe gücü 2.1J olan

Maksimum delme kapasitesi (ahşap) 26mm, (metal) 13mm, (beton) 24mm olan.

Beton ve taşa 4-24 mm çapa kadar dübel ve bağlantı delikleri delmek için uygun özel dişli mekanizmalı

Uygulamalar için darbesiz delme, darbeli delme ve kırma özelliği olan

Taş, tuğla, seramik ve betonda darbeli delme ve kırma için uygun olan

Farklı malzemede değişik çapta delik delmeye ve kırmaya yardımcı olan tetik üzerinden elektronik hız ayarlama özelliği olan

Rahat kullanım için titreşimi emen kauçuk kaplı kabza ve amortisör sistemi olan.

İş sahasında güvenli depolama için ağır hizmet tipi çantası olan.

2 adet 4.0Ah aküsü, çok voltajlı şarj aleti, ayarlanabilir yan sapı olan.

Uç sıkışmasında ortaya çıkabilecek yüksek torklu sekmeyi önleyen emniyet debriyajına haiz beton ve taştta 4-24 mm çapa kadar dübel ve bağlantı delikleri delmek için uygun özel dişli mekanizmasına haiz.

Tozun darbe mekanizmasına girmesini önleyerek uzun süreli çalışma ve yüksek performans sağlayan yalıtımlı pnömatik mekanizmalı.

Toza maruz kalma potansiyelinin azaltılmasını garanti etme amaçlı toz kalkanlı olan.

1 Adet Avuç Taşlama

Yüksüz hızı yaklaşık 7000 dev/dk.

Maksimum disk çapı 125 mm olan

Mil bağlantı dişi M14 olan

Soğutmalı motor ve değiştirilebilen kömürler ile 7000 dev/dk, kesme ve taşlama uygulamaları için uygun

Kontrol ve arttırılmış çalışma güvenliği için uygun tetik tasarımlı ve güvenlik tetiği sayesinde güvenli kullanımlı

Yüksek kaliteli komütatörlü

Dayanıklı kömürlü

Düşük gürültülü

Uzun kullanım ömürlü

Elden bırakıldığında otomatik olarak kapanan taşlama mekanizmalı

Çatlamaya dayanıklı muhafazalı

Kullanım kolaylığı açısından yan tutma koluna haiz.

Avuç taşlama paket içeriğinde standart ekipman olarak en az 2 konumlu yan sap, anahtarsız muhafaza, disk anahtarı, çok voltajlı şarj aleti, 2 akü ve taşıma çantası olan

1 Adet Torna Vida Seti

1 adet cırcırlı tornavidası olan

13 parça HSS metal delme ucu (1,5mm-6,5mm) olan

5 parça beton delme ucu (3mm,10mm) olan

13 parça ahşap delme ucu (3-8mm)

25mm Ph0x3, Ph1x3, Ph2x3, Ph3x3

25mm Pz0x3, Pz1x3, Pz2x4, Pz3x4

25mm SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2

25mm S1, S2,S3

25mm T10, T15, T20, T25, T27, T30

25mm H4x2, H5x2, H6x2,H7

50mm Ph1, Ph2x2, Ph3

50mm Pz1, Pz2, Pz3

50mm SL6-8, SL8-10, SL10-12

1 adet manyetik uç tutucu olan

9 parça lokma ucu olan

1 adet havşa açma ucu olan

Taşıma çantası olan

1 Adet Açık Genleşme Tankı

Açık genleşme tankı 70 litre kapasiteli olmalıdır.

Açık genleşme tankı St-37 kalite malzemedan üretilmiş olmalıdır.

Açık genleşme tankı TSE standartlarının belirlediği malzeme kalınlıklarında olmalıdır.

Açık genleşme tankı gövdesi gerekli test ve kontrollerden geçirilmiş olmalıdır.

Açık genleşme tankı gövdesi paslanmaya karşı uygun şekilde boyanmış olmalıdır. (Tankın hem içi hem de dışı) Açık Genleşme Tankı taş yünü ile izole edilerek alüminyum veya galvanizli sac ile kaplanmış olmalıdır.

Açık genleşme tankı TSE kalite belgeli olmalıdır.

Açık genleşme tank bağlantı noktaları Hamur TSM' deki mevcut tesisat ile uyumlu olmalıdır.

Açık genleşme tankı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Açık genleşme tankı sıfır (yeni) ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

Açık genleşme tankı imalat hatasız olmalıdır.

Açık genleşme tankının kendisine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Poz Tarifine uygun olduğuna dair (montaj hariç) taahhütname yüklenici tarafından verilecektir.

Açık genleşme tankı yürürlükte olan tüm mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, standart ve genelge v.b.) uyumlu olmalıdır.

200 Adet İş Eldiveni

İş eldivenleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu v.b. mevzuata ve yürürlükteki diğer tüm kanun, yönetmelik, standart ve genelge v.b. 'ne uygun olacaktır. İş eldivenini Hamur Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Taşılayıcı TSM, Doğubeyazıt TSM, Diyadin TSM, Tutak TSM, Halk Sağlığı Müdürlüğü Binası, Merkez TSM ve Verem Savaş Dispanserinde bulunan şahıslar kullanacak olup, eldivenler ilgili şahıslara özel olarak üretilmiş ergonomik ve kullanım amacına uygun olmalıdır.

50 Adet 7 Numara Harbi Teli

50 Adet 8 Numara Harbi Teli

Harbi Telleri kalorifer kazanları içerisindeki duman borularının temizliğini sağlamaya elverişli olmalıdır.

2 Adet El Arabası

2 Adet Kürek

1 Adet Endoskop Kamera

Doğrudan bilgisayar veya akıllı telefon ile bağlanabilme özelliği olan

En az 6 adet dahili LED Işıklı

Suya dayanıklı özellikte.

1 Adet Otomatik Kapı Anakartı

Çeşitli Bağlantı Elemanları (Toplam 138 Adet)

Aşağıda özellikleri belirtilen elemanlardan oluşan

5 adet 2'x1 1/2' redüksiyon

5 adet 1 1/2'x1 1/4' redüksiyon

6 adet 1 1/4'x1' redüksiyon

6 adet 1'x3/4' redüksiyon

6 adet 3/4'x1/2' redüksiyon

10 adet 1' dirsek (Galvaniz)

10 adet 1' sarı rekor

6 adet 2' konik rekor

5 adet 1' konik rekor

5 adet 3/4' sarı rekor

5 adet 1/2' sarı rekor

5 adet 25x20x25 Te
6 adet 25x20 redüksiyon
10 adet 20'lik iç dişli dirsek
6 adet 20'lik dış dişli dirsek
6 boy 20'lik kompozit boru
10 adet 20'lik manşon
10 adet 1' galvaniz nipel
6 adet 1' galvaniz manşon
10 adet 20'lik dirsek.
138 adet elemanın tamamı TSE' li olacak.

Tüm ürünler sıfır(yeni), daha önce hiç kullanılmamış, imalat hatasız, TSE v.b. kalite belgeli ve en az yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği süre kadar garantili olacaktır. Tüm ürünler yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, v.b. tüm mevzuata (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik v.b.' ne) uygun olacaktır. Yüklenici teknik şartnamede Binalarda Enerji ve Performans Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik v.b.' ne uymayan ürün ve malzemeleri satın alma öncesi idareye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde oluşacak maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici temin ettiği ürünlerin teknik şartnameyi sağladığını beyan eden taahhütnamesini kabul aşamasında idareye verecektir. Tüm bu hususların sağlanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi hatalardan yüklenici kusursuz sorumlu olacaktır.

Fuat GÖKÇE

İnşaat Teknikeri

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Onur Fikri DAĞ

Makine Yüksek Mühendisi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü