

60 Adet 300 Mbps Kablosuz Mini USB Adaptör

DONANIM ÖZELLİKLERİ	
Arabirim	USB 2.0
Düğme	Wi-Fi Protect Setup (WPS) Düğmesi
Boyutlar(WXDXH)	1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87 mm)
Anten Tipi	Dâhili

KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ

Kablosuz Standartları	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekans	2.400~2.4835GHz
Sinyal Oranı	11b: 11Mbps'e kadar (Dinamik) 11g: 54Mbps'e kadar (Dinamik) 11n: 300Mbps'e kadar (Dinamik)
EIRP	<20dBm (EIRP)
Reception Sevsitivity	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Kablosuz Modları	Soft AP Modu Client Modu(Geçici/Altyapı ağımlı destekler)
Kablosuz Güvenlik	64/128-bit WEB WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2
Modülasyon Teknolojilesi	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16QAM,64-QAM

DİĞERLERİ

Sertifika	CE, FCC, IC, RoHS
Paket İçeriği	Kablosuz Adaptör TL-WN823N Ürün CD'si Hızlı Kurulum Klavuzu
Sistem Gereksinimleri	Windows 7 veya daha üstü (32/64 bits) Windows xp (32/64 bits) Windows vista (32/64 bits)
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C (32°F~104°F) Depolama Sıcaklığı: -40°C~40°C (40°F~158°F) Çalışma Nem Oranı: 10%~90% yoğuşmasız Depolama Nem Oranı 5%~90% yoğuşmasız

Ahmet MAĞAL
Bilgi İşlem

İsmail ÇELİK
Bilgisayar Mühendisi

Ercan ONUR
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Personel ve Destek Hiz. Başkanı Yrd. <