

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
İNSAAT VE SU MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-ŞEFFAF SİLİKON YAPIŞTIRICI 280 GR / 30 Adet

- 1-Hızlı kuruma
- 2-Mükemmel sızdırmazlık
- 3-Yüksek esneklik
- 4-Sararmaz

2-DOLGU KÖPÜĞÜ / 20 ADET

2.1-Kullanıma hazır poliüretan köpük - Kapı, pencere, boru, çatlak ve deliklerin montajında, izolasyonunda, doldurulmasında ve yalıtımında. Kırılmış ürün kusursuz ısı ve ses yalıtımı sağlar. Köpük

3-AYAKLI LAVABO 40X50 / 5 ADET

- 3.1-Yaklaşık 55cm'lik orta armatür delikli standart ayaklı lavabo olmalıdır. 2.3 Beyaz renkte minelemiş seramikten yapılmış olmalıdır.
- 3.2- Ayağıyla birlikte yerden yüksekliği yaklaşık olarak 81cm civarında olmalıdır.

4-KLOZET TKM. / 3 ADET

- 4.1-Alttan çıkışlı takım klozet ve ekipmanları olmalıdır.
- 4.2 Beyaz renkte minelemiş seramik olmalıdır.
- 4.3 Boyutları yaklaşık olarak 69cmx36cm olmalıdır.
- 4.4- Ağırlığı yaklaşık olarak 20kg olmalıdır

5-DUŞ VEYA BANYO BATARYASI TKM./ 6 ADET

- 5.1 Sürgülü el duşu veya duvara monte duş ve banyo bataryası (mixeri) takımı olmalıdır.
- 5.2 Banyo mixeri krom kaplı pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5.3 Duşlar ve banyo mixeri duvara monte özellikte olmalıdır.

6-REZERVUAR MUSLUĞU / 20 ADET

- 6.1-Glç Ankastre Stop Valf 1/2 - 1/2 Yıldız Musluk/ batarya bağlantısı dahil.

7-KISA MUSLUK / 20 ADET

- 7.1-Pirinç üzeri krom kaplama ve 5 yıl garantilidir.

8- FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI /4 ADET

- 8.1-Algılama Mesafesi Max.: 12 - 18cm
- 8.2-Çift su Girişlidir
- 8.3-Elektrik ile Çalışır
- 8.4-Kullanılan su derecesi: 1-45°

9-LAVABO MUSLUK BATARYASI / 20 ADET

- 9.1-Lavabo Bataryaları : döner borulu, çıkış uzunluğu 160-185mm, çıkış ucu yüksekliği 100-120mm olacaktır.
- 9.2-Lavabo Bataryaları krom kaplı pirinç malzemeden olacaktır.
- 9.3-Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.
- 9.4-Bataryalar TSE EN 187 Standardında olacaktır.
- 9.5-Mutfak Bataryaları spiral dişli ve krom kaplı pirinç malzemeden olacaktır.
- 9.6-Mutfak bataryaları (mix.) sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.

9.7-PVC borular organik ve inorganik asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olacaktır.

9.8-Tüm malzemeler TSE, ISO ve CE belgeli olacaktır

9.9-Tüm malzemeler depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır.

9.10Bütün malzemeler üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garanti altında olacaktır

10-KLOZET KAPAĞI (Yavaş Kapanan Amortisörlü) 15 ADET

10-1-Beyaz plastik hammadde'den imal edilmiştir.

10-2-Altın sıkmalı, Quick Fix plastik menteşelidir.

10.3-1267 gr ağırlığındadır.

10.4-Yerli üretilmiştir.

11-KLOZET SIAMP REZERVUAR İÇ TKM. / 15 ADET

11.1-101 BAS FLATÖR (YENİ ÜRÜN)

11.2-ALTAN SU GİRİŞLİ

11.3-5 YIL GARANTİLİ

11.4-YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI

11.5-KALİTE/ YERLİK ÜRETİM

12-YALE KAPI KİLİDİ TKM/ 15 ADET

12.1-Gövde : Çelik Galvaniz kaplamalı.

12.2-Ayna ve Karşılık : Çelik

12.3-Sürgü : Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Tek türlü.

12.4-Mandal : Zamak döküm. Pirinç kaplamalı.

12.5-Yön : Çevrilebilir

13. Nobel Elmas Nikel Albrifin Yale Kapı Kolu - Saten 25 ADET

14- BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI 45X112 cm / 10 adet

14.1-Tek parça üründen oluşacak %100 yerli üretimi tek ayaklı boyalı bahçe tipi çöp kovası

14.2-Krom malzeme olacak

14.3-Tek Ayaklı Boyalı Bahçe Tipi Çöp Kovası

15.KIVIRCIK PASPAS /RENK TURKUAZ-30 M²

15.1-A KALİTE KIVIRCIK PASPAS

15.2-KALINLIK: 14 mm

15.3-GENİŞLİK: 120 cm ENİNDE

15.4-AĞIRLIK: 4000 ile 5000 arası GR/ m

16.SATEN ALÇI : 5 Torba

16.1. Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır.

16.2. Saten alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

16.3-Torbası 30 Kg olacaktır.

17.-KALEKİM/FAYANS YAPIŞTIRICI /25 TORBA

17.1-Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.

17.2• Rahat uygulama imkanı.

17.3- Seramik uygulamalarında güvenli kull

17.4-Torbası 25 Kg

18-PLASTİK BOYA: 4 TENEKE

18.1-İç cephe boyası, stiren akrilik esaslı emülsiyon bazlı veya silikon emülsiyon esaslı, mat ve dekoratif özelliğe sahip olacaktır.

18.2-Her türlü yüzeye uygulanabilir olmalıdır. Yüksek kaplama ve doldurma gücüne sahip olmalıdır.

18.3-Renkleri solmaz ve nefes alma özelliği bulunmalıdır.

18.4-Ortalama %15-30 oranında su ile inceltilmelidir.

18.5Rulo veya fırça ile uygulanabilmelidir.

- 18.6-ç cephe boyası, konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, alçıpan alçı sıva, saten alçı, ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere direk olarak veya astar uygulaması yapıldıktan sonra tatbik edilebilir özellikte olmalıdır.
- 18.7-Yüzeye bağlı olarak tek katta 8-14 m² / lt boyama özelliği olmalıdır.
- 18.8-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
- 18.9-TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 18.10-Boyalar 20 kg'lık teneke veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir

19. 4 No Kestirme Fırça (Dekor): 5

- 19.1Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmez, %100 doğal kıldan, kesinlikle kıl vermez, plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 19.2. İdarece istenen 4 no kestirme fırça olacaktır.

20. 25'lik Dekor İplik Rulo: 5

- 20.1. Saten Rulo 25 cm, tüy uzunluğu 12 mm, yapısı %100 polyamid, çapı 48 mm olacaktır

21-DUVAR SERAMİK 25X40 /50 M²

- 21.1-Karo seramik yüzlerinde leke, çatlak, kabartık ve çıkıntılar, bulunmayacaktır.
- 21.2-Uzun çalışma saatleri ile yüksek performans, daha az kayma, çimento esaslı yapıştırıcı olacaktır
- 21.3-Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- 21.4-.- Sarkma olmadan dikey yüzeylere uygulanacaktır.
- 21.5-.Kolay derinleştire edilecektir.
- 21.6-Yüzleri sert çelikle kolaylıkla çizilmeyecektir. Karo seramiklerin 25x40 cm. ebadında olacaktır.

22-YER SERAMİK 40X40 /35 M²

- 22.1-Karo seramik yüzlerinde leke, çatlak, kabartık ve çıkıntılar, bulunmayacaktır.
- 22.2-Uzun çalışma saatleri ile yüksek performans, daha az kayma, çimento esaslı yapıştırıcı olacaktır
- 22.3-Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- 22.4-Sarkma olmadan dikey yüzeylere uygulanacaktır.
- 22.5-.Kolay derinleştire edilecektir.
- 22.6-Yüzleri sert çelikle kolaylıkla çizilmeyecektir. Karo seramiklerin 25x40 cm. ebadında olacaktır.

23- TEMİZLİK KAT ARABASI TEKNİK ŞARNAĞI: 2 ADET

- 23.1-İki kovalı ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- 23.2-Kovalar 25±5 litrelik olmalıdır.
- 23.3-Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- 23.4-Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
- 23.5-Sıkma mekanizması dayanıklı ve metal olmalıdır.
- 23.6-60 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerleği olmalıdır ve tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C. kaplı olmalıdır.
- 23.7-Çelik aksamlı olmalıdır

24-EL ARABASI /2 ADET

24.1-Demir el arabasının sıvı hacmi 100 litre, kum hacmi 120 litrelik anma kapasitesinde olacaktır.

24.2-Tekne, en az

24.4 mm. kalınlıkta sacdan, preste yekpare olarak imal edilecek ve bütün yüzeyleri elektrostatik toz boyalı olacaktır.

24.5-Dingil yatakları çelik ve rulmanlı olarak yapılacaktır.

24.6-Bağlantı ve destekler 2 mm kalınlığında sacdan, şasesi 32 x 2 mm.lik sanayi borusundan imal edilmiş olacaktır.

24.7-Demir el arabası tekerlekleri tüp lastikli, çelik jantlı, rulmanlı, dış çapı 340 mm olacaktır.

25-Fotoselli Pisuvan Musluğu Sıva Üstü / 8 ADET



25.1-Ürün %100 Yerli üretim olacak.

25.2-Ürün TSE belgeli olmalıdır.

25.3-Pirinç üzeri krom kaplama olmalıdır

25.4-Ürün en az 5 yıl garantili olmalıdır

Not: Teknik şartnamemiz 4 sayfadan ibarettir.

Erdoğan GÜNEŞ
Hast.Elekt. Tekns..

Cevdet SARI
Taşnır Kayt. Yetk

Fırat ÇELİK
Hast/Sıhhi Tekns