

Komprasör Şartnamesi

- 1- Yağsız olmalıdır.
- 2- Motor gücü = 1.5 Hp 4= 6 Hp olmalıdır.
- 3- Motor voltajı 220 volt olmalıdır
- 4- Motor bakır sargı olmalıdır.
- 5- Basınç 8 bar olmalıdır.
- 6- Tank hacmi : 160 litre olmalıdır.
- 7- Hava üretim kapasitesi : 800 lt/dk olmalı
- 8- tank dolum süresi : 0 'dan 8 bara kadar 2.25 sn.de dolmalıdır.
- 9- Segman viton maddesi olmalı
- 10- Metal hava filtreleri olmalıdır.
- 11- Termik pano olmalıdır.
- 12- Her motor ayrı ayrı devreye girmeli sadece istediğiniz motoru çalıştırabilmelisiniz.
- 13- 2 yıl garantili olmalıdır.
- 14- Firma yedek parça garantisi olmalıdır.
- 15- Arıza anında en geç 24 saat içinde müdahale etmelidir.

Atilla SÖĞÜT

Teknik Destek Personeli



Mekin KIZGIN

Satın Alma Birim Sorumlusu



Cihan SÖĞÜT
Ağrı Ağz ve Diş Hastalıkları
İçişleri ve Mali İşleri
01.12.17