

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

Sayı : 57212153/605  
Konu : Malzeme Alımı

04/01/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 14 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/01/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ALLEN ANAHTARI	TAKIM	1		
2	CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR	TAKIM	2		
3	ŞARZLI TORNAVİDA	ADET	2		
4	KIRICI DELİCİ	ADET	1		
5	KONTROL KALEMİ	ADET	10		
6	PENSE	ADET	2		
7	YAN KESKİ	ADET	3		
8	GAZLI HAVYA	ADET	1		
9	LEHİM TELİ	ADET	3		
10	LEHİMPASTASI	ADET	3		
11	TORNAVİDA SETİ	TAKIM	3		
12	AKILLI ANAHTAR	TAKIM	1		
13	ÇANTA TİPİ KOMPRESÖR	ADET	1		
14	KURBAĞACIK	TAKIM	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## ALLEN ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMESİ

- Extra uzun top başlı inç ölçü allen anahtar seti krom kaplama 15 parça olmalıdır
- 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm. olmalıdır.
- (Krom Kaplama) krom yüzey olmalıdır.
- Üstün koruma olmalıdır.
- Top başlı allen vidanın içine 25° açı ile oturur Topbaşlı uç anahtarı vidaya daha çabuk ve hızlı girmesine kanalize etmeli ve 25° açı el ile daha doğal tutup çevirme olmalıdır
- Hareketini kolaylaştırmalı ve Üstün Top Başlı ucu ve çalışma açısı Ulaşılması zor yerlerde çalışabilmelidir.
- Top başlı allen uçlarının açısı ve keskinliği ile olan balansı mükemmel dizayn olmalıdır.
- 25° açı ile çalışırken bile keskinlik hala maksimumda olmalıdır.
- orjinal kutusunda olmalıdır.
- Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
- En iyi kalitede olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

Biyomedikal Sorumlusu

## CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı 12'li, 1365 gr olacaktır.
2. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm olmalıdır.
3. orjinal kutusunda olmalıdır.
4. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
5. En iyi kalitede olmalıdır.

**Fİrat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## KIRICI VE DELİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMESİ

1. Delme Çapı: en az Ahşap 30 mm - Beton 28 mm - Metal 13 mm
2. Ağırlık: en az 3.1 Kg
3. Darbe Gücü: 3.0 J
4. Yüksüz Devir Hızı: 0-1450 dev/dak
5. Yüksüz Darbe Sayısı: 0-5350 dar/dak
6. Beton ve tahta 4-30 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delme
7. Ahşap, çelik, seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu
8. Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu
9. Parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans
10. Her türlü uygulamada tam kontrol için elektronik hız ayarı
11. Emniyet debriyajı uç sıkışmasında ortaya çıkabilecek yüksek torklu sekmeyi önleyebilmelidir
12. Yuvarlak ergonomik endüstriyel tasarım, her türlü uygulamada kolay ve rahat kullanım olmalıdır
13. Toza karşı maksimum koruma için, kullanım ömrünü uzatan gelişmiş yalıtım olmalıdır
14. Kullanıcının gözünü koruyacak şekilde tasarlanan havalandırma kanalları olmalıdır
15. 8.0 Amp yüksek performanslı motor olmalıdır
16. İntegral debriyaj ani yüksek tork reaksiyonları olmalıdır
17. Hızlı delme ve hızlı parçalama için darbe enerjisi
18. orjinal kutusunda olmalıdır.
19. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
20. Orjinal kutusunda olmalıdır.
21. En iyi kalitede olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## KONTROL KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özellikleri : Krom vanadyum, krom kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı olmalıdır.
2. Toplam Boy (L) : 190 mm olmalıdır
3. Uç kalınlığı (a) : 0.8 mm olmalıdır.
4. Uç Geniřlięi (b) : 4.0 mm olmalıdır.
5. Süngü Boyu (L1) : 100 mm olmalıdır.
6. Aęırlık : 35 gr. olmalıdır.
7. orjinal kutusunda olmalıdır.
8. Muayene kabulde beęenilmedięi takdirde hię bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. En iyi kalitede olmalıdır.

**ERDOĐAN DÖRÖK**  
Aęrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## PENSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Süper İzole Kombine Pense 160 mm olmalıdır
2. Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
3. Krom kaplı, Kalın PVC izoleli olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

**FİAT DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## YAN KESKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 160mm olmalıdır.
2. Özel Alaşımli Çelik olmalıdır
3. Kesici Ağızlar İndüksiyonda Sertleştirilmiş
4. Krom Kaplı
5. Süper İzole Kombine 160 mm olmalıdır
6. Krom kaplı, Kalın PVC izoleli olmalıdır.
7. orjinal kutusunda olmalıdır.
8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. En iyi kalitede olmalıdır.

**FİHAL DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

## GAZLI HAVYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. P1K 0 Lehim ucu, sıcak hava ağız ve kesme bıçağında 450 derece sıcaklık. Alev ağızında 1300dereceye `ye kadar sıcaklık yapabilmelidir.
2. lehim ucu, alev ağız, sıcak hava ağız ve
3. kesme bıçağı%2Btemizleme süngeri, doldurulabilir bütan kartuşu olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

FIRALIDURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu



## LEHİM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 500gr ağırlığında kurşunsuz lehim teli.
2. 1.0mm çapında, 500gr ağırlığında ve %2 flux içeriğine sahip olmalıdır.
3. %96,5 kalay, %3 gümüş ve %0,5 bakır karışımı lehim teli olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## LEHİM PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Korozyon yapmamalı ve iletkenliđi olmamalıdır.
2. Cam şişede olmalıdır.
3. Tüm elektronik, devre kartı, elektirik vb tamiratlar için birebir olamlıdır.
4. Lehim pastası kusursuz, hatasız olmalıdır.
5. orjinal kutusunda olmalıdır.
6. Muayene kabulde beğenilmediđi takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
7. En iyi kalitede olmalıdır.

  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## ŞARZLI TORNAVİDA ŞARTNAMESİ

1. 10.8V/1.3Ah Li-Ion
2. elektronik hız ayarı
3. 0-400/0-1500 dev/dak
4. 2 vites, maks. tork 25Nm
5. 15 tork kademesi
6. 10mm tek kovanlı anahtarsız metal mandren
7. entegre led lamba, kauçuk kaplı sap ve tetik
8. 40 dakikadan fazla akü şarj süresi
9. çift akü
10. taşıma çantası
11. vidalama parçaları
12. orjinal kutusunda olmalıdır.
13. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
14. En iyi kalitede olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## TORNAVİDA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek kaliteli krom vanadyum çelik çubuk sayesinde yüksek tork sağlayabilmeli
2. Uç kırma riski azaltmalıdır.
3. Geniş sap sayesinde ahşap vidaları hareket ettirmek için yüksek tork sağlamalıdır.
4. Yumuşak sap mükemmel kavrama sağlayabilmeli ve yorulmayı azaltmalı
5. Doğrudan çubuğa bağlı sap kırılmaz olmalı ekstra uzun ömür sağlamalıdır.
6. Oval pürüzsüz kafa çabuk sayesinde hızlı ve rahat döndürme imkanı sağlamalıdır.
7. İçinde 3 adet farklı ebatlarda yıldız ve 3 adet düz tornavida olacaktır.
8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
9. Orjinal kutusunda olmalıdır.
10. En iyi kalitede olmalıdır.

**HALİ DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## HER VİDAYA UYUMLU AKILLI ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçerisinde yer alan 54 ad uç ile ayrıcalıklı kalite sunabilmeli
2. Tek bir alet ile tüm somun, civata ve kancaları sökülebilmeli ve takılabilmeli
3. Soket içerisinde yer alan sertleştirilmiş alâsımlı 54 adet çubuklar vasıtasıyla 7-19 mm arası yuvarlak olmayan tüm somun civata kanca vs. ( Paslı olsun olmasın farketmez ) otomatik olarak uyum sağlayabilmeli.
4. Sökme ve takma işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeli
5. bağlantı aparatı ile matkapla rahatlık ile kullanabilmeli.
6. Kolay kullanım - Çelik ve son derece dayanıklı olmalı
7. Her vida başına uyumlu olmalı
8. Paslı, ucu kırık vidalar dahil her vidayı sıkabilmeli
9. Matkap aparatı ile vidalama setleri ve matkap ile de kullanılabilirmeli
10. 1 adet Akıllı Başlık ( 7 mm - 19mm) ,1 adet Matkap Bağlantı Aparatı ve 1 adet Cırcır Anahtar Kolu olmalı
11. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
12. Orjinal kutusunda olmalıdır.
13. En iyi kalitede olmalıdır.

**Firat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

## ÇANTA TİPİ HAVA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Muhtelif bir çok işler için,her yere rahatça taşınabilen 220 volt hava kompresörü olmalıdır.
2. Giriş Voltajı 220-240 V ~ 50 Hz,Güç 1.1 kW (1.5 PS) S3 %15,Kapasite 180 l/dk
3. Çıkış ( 0 / 4 / 7 ) bar 139 / 77 / 63 l/dk
4. Hız 3550 d/dk
5. Çalışma Basıncı max. 8 bar,Silindir Sayısı ,Net / Brüt Ağırlık 6.1 / 6.5 kg
6. Ambalaj Boyutları 470 x 120 x 335 mm olmalıdır.
7. Taşıma kulpu Aksesuar haznesi
8. ON / OFF anahtarı,Quick kaplinli basınç hortumu
9. Adaptör seti Basınç göstergeli hava tabancası olmalıdır.
10. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
11. Orjinal kutusunda olmalıdır.
12. En iyi kalitede olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

## KURBAĞACIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayarlanabilir cırcır, Çene açısı 15° -Krom-vanadyum çeliği ,Krom kaplama olmalıdır.
2. Daldırma izole sap,Uzunluk: 255 mm,Ağız ölçüsü: 36 mm ve 0,660 kg olmalıdır.
3. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
4. Orjinal kutusunda olmalıdır.
5. En iyi kalitede olmalıdır.

~~FİAT DURAK~~  
~~Ağrı Devlet Hastanesi~~  
~~Biyomedikal sorumlusu~~