

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/99
Konu : Malzeme Alımı Hk.

25/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 7 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27/03/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI	ADET	50		
2	PASPAS SIKMA APARATI	ADET	100		
3	PASPAS İPİ	ADET	2000		
4	YER ÇEKECEĞİ BÜYÜK BOY (ÇEKPAS)	ADET	500		
5	KAZMA SAPI	ADET	10		
6	KAZMA	ADET	10		
7	SU HORTUMU (200 METRE)	ADET	1		
			TOPLAM		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Alım kısmi teklife kapalıdır.

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

- a) İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- b) Kovalar 25 ± 3 litrelik olmalıdır.
- c) Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- d) Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.
- e) Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- f) Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilmelidir.
- g) Sıkma mekanizması dayanıklı metal olmalıdır.
- h) Sistem; ABS Gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- i) Bilyeli 75 ± 5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- j) Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.
- k) Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemedan imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

PASPAS İPİ

- b) **18 +2 cm genişliğinde olmalıdır.**
- c) **Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.**
- d) **Ara koruma perdesi olmalıdır.**
- e) **90 derecede yıkanılabilir olmalıdır.**
- f) **Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.**
- g) **İnce örgülü sık sarımlı olmalıdır.**
- h) **%100 pamuk olmalıdır(Beyaz Sargılı)**

PASPAS ARABASI SIKMA GERECİ (SIKMA PRESİ PLASTİK)

- i) Tek veya çift kovalı ve çok amaçlı arabalar için uygun olmalıdır.
- j) Dayanıklı olmalıdır.
- k) İnsan sağlığına zarar vermeyen malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- l) **Sağlam sert plastikten olmalıdır.**

ÇEK PAS

- m) Küçük boy çek Pasların boyu 45 cm olmalıdır.
- n) Orta boy çek pasların boyu 55 cm olmalıdır.
- o) Büyük boy çek pasların boyu 75 cm olmalıdır.
- p) Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- q) Çift dudaklı ve bağlantı yeri kelepçeli olmalıdır.

Poliklinikler Sorumlusu

Bilge ISIK 2. KAT.



İdris İbrahim -1.16.1

