

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 160
Konu : Mal Alımı Hk.

09/05/2019

Teklif Davet

Hastanemiz Güvenlik Birimi için cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/05/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	IP Kamera	ADET	20		
2	4 (Dört) Terabayt HDD	ADET	8		
3	IP 32'lik Kayıt Cihazı	ADET	1		
4	Cat-6 Kablo	Metre	8000		
5	RC-45 Jak	ADET	40		
10	POE 24'lük Swich	ADET	1		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

İP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Görüntü Sensörü 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
Efekif Piksel 1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM 64MB/16MB
Tarama Sistemi Progresif
Minimum Aydınlatma 0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)
0.5Lux / F2.0 (Renk, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F2.0 (IR açık)
S / N Oranı 50dB'den fazla
IR Mesafesi 30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol Otomatik / Manuel
IR LED 18
Lens
Lens Tipi Sabit
Montaj Tipi Board-in
Odak Uzaklığı 2.8mm (3.6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık F2.0 / F2.0
Görüş Açısı H:112°/87.5°, V:60°/47°
Netlik Ayarı Sabit
Yakın Odak Mesafesi 0.6m(1.97ft)
PTZ
Pan/Tilt Aralığı Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video
Sıkıştırma H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec H.265+/H.264+
Görüntü Akış Kapasitesi 2'li Akış Kapasitesi
Çözünürlük 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı 1080P (1 ~ 25/30fps)
D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü CBR / VBR
Bit Hızı H265:12K~6400K
H.264:32K ~8192K
Gündüz / Gece Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma 3D DNR
Hareket Algılama Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI (4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) -
Akıllı IR Mevcut
Dijital Zoom 16x
Flip 0° / 90° / 180° / 270°
Mirror Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyesi Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses
Sıkıştırma -
Network
Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS; FTP
ONVIF ONVIF Profile S&G
Akış Yöntemi Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama Anında kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi Akıllı PSS, DSS,DMSS
Akıllı Telefon IOS, Android
Sertifikalar
Sertifikalar CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B

Hüseyin Budak


Arayüz

Video Arayüzü -

Ses Arayüzü -

RS485 -

Alarm -

Güç

Güç Kaynağı DC12V PoE (802.3af)

Güç Tüketimi <5.1W

Çevre Koşulları

Çalışma Koşulları -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH

Dayanıklılık Koşulları -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH

Koruma Sertifikası IP67

Dayanıklılık Sertifikası -

Kasa

Kasa Metal

Boyutlar 71.6mm×164.7mm

Net Ağırlık 0.22Kg

[09:51, 6.5.2019] Emrah Özer: Arayüz 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)

Ethernet Port 2 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports

PoE -

Network

Fonksiyonu

HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE,

DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.), P2P

Fiber Optik

Arayüz -

Maks. Kullanıcı

Erişimi 128 kullanıcı

Akıllı Telefon iPhone, iPad, Android

ONVIF ONVIF 2.4, CGI Uyumlu

Genel

Güç Kaynağı Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz

Güç Tüketimi 16.7W (HDD Hariç)

Çevre Koşulları Çalışma Koşulları:-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa

Dayanıklılık Koşulları:-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH

Boyutlar 2U, 440mm×450.1mm×95mm

Net Ağırlık 6.55KG (HDD olmadan)

Sertifikalar

Sertifikalar

CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014

UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1

[09:51, 6.5.2019] Emrah Özer: Sistem

Ana İşlemci Dört çekirdekli işlemci

İşletim Sistemi Gömülü LINUX

Ekran

Arayüz 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA

Çözünürlük 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Bölünmüş Ekran 1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36

2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16

OSD Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt

Video Algılama

ve Alarm

Tetikleyen

Olaylar

Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran

İpuçları

Video Algılama Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş

Alarm Girişi 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arabirimi

Alarm Çıkışı 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arabirimi

Takip Tetik Olayı

[09:51, 6.5.2019] Emrah Özer: Cihaz Genel

Bağlantı 24-POE Port Enerji tüketimi -

-Hüseyin Budak

24x 10/100M RJ45 port + 2x 10/100/1000M
Uplink port LED göstergeleri Tüm cihaz: PRW (power);
Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Ağ protokolü
IEEE 802.3i 10BASET ; IEEE 802.3u
100BASETX ; IEEE 802.3x Akış kontrol
IEEE 802.1af DTE Power via MDI
IEEE 802.3af
POE enerji Max. POE gücü: 250W
Her POE port gücü: 15.4W
Transfer modu Store-and-forward Enerji giriş 100~240V ~ 50~60Hz
Bandwith 8.8Gbps Boyutlar / ağırlık 330x210x44mm
Mac adres boyutu 4K Çalışma dereceleri
MTBF 190,000 saat Çalışma sıcaklığı - 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi Max 20ms Depolama sıcaklığı -40 ° ~ 80 ° C
Paket bellek hafızası 2.75M Nem 10% ~ 90%, bağıl
İletim mesafesi ?100m Çalışma nem 10% ~ 90%, RH, bağıl
Depolama nem 10% ~ 95%, RH, bağıl

Hüseyin Budak
Hulya