

Aşkale Köyü ASİM Kapı ve Pencere Demir Korkulukn Teknik Şartnamesidir.

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktar
1	155.501.202	Ø10mm çapında her nevi lama ve profil (içi dolu)demirden yatay 4 ve dikey 6 çubuk korkuluk yapılması ve yerine konulması,bütün teğet noktalarının kaynak yapılması, duvara, üst ve yanlardan 8 noktadan uygun vida ile vidalanması ve boyanması 80cmx1.40cm=26 pencere	kg	133,16
2	155.501.202	Ø10mm çapında her nevi lama ve profil (içi dolu)demirden yatay 3 ve dikey 4 çubuk korkuluk yapılması ve yerine konulması,bütün teğet noktalarının kaynak yapılması, duvara, üst ve yanlardan 8 noktadan uygun vida ile vidalanması ve boyanması 70cmx80cm=5 pencere	kg	16,35
3	155.501.202	Ø10mm çapında her nevi lama ve profil demirden yatay 16 yatay ve 16 dikey çubuk korkuluk yapılması ve yerine konulması,bütün teğet noktalarının kaynak yapılması, duvara, üst ve yanlardan 8 noktadan uygun vida ile vidalanması ve boyanması 2.50cmx2.30cm=2 pencere	kg	102
4	155.501.202	Ø10mm çapında her nevi lama ve profil demirden 34 yatay ve 20 dikey çubuk korkuluk yapılması ve yerine konulması,bütün teğet noktalarının kaynak yapılması, duvara, üst ve yanlardan 8 noktadan uygun vida ile vidalanması ve boyanması 3,30cmx5m cephe;bu cephe dahilinde 170cmx205cm çift tarafa açılır kapı yapılması,kilit yerinin yapılması ve kilit takılması (menteseler çıkmayacak şekilde kaynakla sabitlenecektir.)	kg	145
5	Özel poz	40x40mm kare profilden kapı için geçerve yapılması,ortadan iki yatay kuşak ike desteklenmesi	kg	21
6	Özel Poz	Her nevi demir çubuk ve korkuluklara iki kat sentetik boya ile boyanması	m2	266,5
7	Özel poz	yassı lama,21 m orta kuşak olarak kullanılacak		



Yasin CEMO



Enar ÖZBİNGİ



MÜHÜR İLİ SİGORTA ŞİRKETİ  
 İşletme / Bakım / Uygulama  
 İnşaat Şantiye/Gözetim  
 02384309