

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.08.2021

Sayı: 359

Konu: Hastanemiz Asansörleri Yeşil Etiket İşlemleri İçin 15 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.08.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	300 MA-40 A 3 FAZLI KAÇAK AKIM RÖLESİ			4	Adet		
2	30 MA-40 A MONOFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ			10	Adet		
3	BANT LED ARMATÜR			30	Adet		
4	HİDROLİK TAMPON			18	Adet		
5	DEPREM SENSÖRÜ.			10	Adet		
6	90 LİK KABİN ETEK SACI			1	Adet		
7	SINIR KESİCİ SWİCH			6	Adet		
8	6 VE 8 MM HALAT KELEPÇESİ			40	Adet		
9	MANTAR STOP BUTONU			4	Adet		
10	SIVA ÜSTÜ TOPRAKLARI PRİZ			4	Adet		
11	DİŞLİSİZ ASANSÖR PANO İÇİ LED			10	Adet		
12	PİMLİ (KARARLI) SWİCH			5	Adet		
13	KARARSIZ SWİCH			5	Adet		
14	KAPI BOY FOTOSELİ			4	Takım		
15	VAVİEN ANAHTAR			4	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e\_mail: Hız.HALİL GÖDELEK  
Dahili:

- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ASANSÖR YEDEK PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAME

### SWİCHLER:

Kırılmaya ve takılı kalmaya karşı dirençli olmalıdır.

Miktarına uygun kararlı kararsız swichler olacaktır.

**IŞIN PERDESİ:** 180cm uzunluğunda harici ortamlarda dış etkilerden etkilenmesi

minimum olmalıdır. Boy fotoseli iki takım halinde olacaktır. Işın sayısı en az 100 adet.

Görüş açısı kabin kapısı girişinde, tavanı ve tabanını en iyi şekilde görebilecek, montaj kitli olacak ve kabine montajı montaj kiti ile yapılacak sabit tipte olacaktır.

**LED BANT ARMATÜR:** 120cm uzunluğunda beyaz ışıklı olacaktır. Dolaylı dokunmaya karşı korunmalı olmalı ve stroboskopik yanığı oluşturmamalıdır.

### Kuyu Dibi Tamponları

:Kabin altında ve ağırlık altında olacak şekilde yapılacak hesaplara göre (projesine göre) CE sertifikasına sahip ve mevcut asansör hızlarına uygun HİDROLİK TAMPONLAR kullanılacaktır

### SINIR GÜVENLİK KESİCİLER:

Sınır emniyet kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olduğunca çabuk çalışacak özellikte olmalı ve uygun mukavemette olmalıdır.

### KAÇAK AKIM ROLELERİ:

Asansörlere uygun 30mA kaçak akım roleleri olacaktır. Gerilim ile direk veya direk olmayan temas sonucu oluşacak hata akımını engelleyecek şekilde koruma sağlamalıdır.

### DEPREM SENSÖRÜ:

Deprem anında veya herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek manyetik alanlardan kesinlikle etkilenmemelidir. Asansör kata tamamlama sistemini devreye sokabilir özelliğine sahip olmalıdır.

### KUMANDA PANOSU LED:

Mevcut panolara uygun olmalıdır.

### KELEPÇELER:

Asansörlerdeki mevcut kullanılan halatlara uygun kelepçeler olmalıdır.

### ACİL DURUM DURDURMA TERTİBATI:

Acil durumda mümkün mertebede hızlı devreye girebilmelidir.

### PRİZ:

Doğrudan dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.

### VAVYEN ANAHTAR:

Çift konumda çalışabilmeli ve uygun mukavemette olmalıdır.

## ASANSÖR YEDEK PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAME

**Kabin etek sacı:**

90'lık Asansör kapısına kapiya uygun olmalıdır.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen yrd.