

MOBİL KOYUN BANYOLUK ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çeki demiri ile traktör ya da araç ile çekilebilir modelde dizayn edilmelidir. Tekerlekli ve arazi şartlarında hareket edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla en az 12/80-18 ebatlarında 2 adet tekerlek kullanılmalıdır.
- Yıkama tank gövdesi yekpare şase üzerine monte olmalıdır. Gövde sac kalınlığı en az 2.5mm olmalıdır. Şase üzerindeki ağırlığı taşıyabilecek şekilde en az 40X80 profil dönülecek taban şasede 120'lik npu şase kullanılarak yapılmalıdır. Mobil üniteyi yıkama esnasında yere sabitleme aparatları olmalı ünite kurulduğu ve yıkama işlemi başlatıldığı zaman sallanma ve yer değiştirmeyi imkansız kılacak sistem ile sabitlenerek hareket kabiliyeti sıfırlanmalı ve sabitleme ünitesi ayarlanabilir olmalıdır.
- Kaynaklı bölgeler pürüzsüz ve temizlenmiş olmalıdır. Yaralanma ve kesilmelere sebep vermeyecek şekilde demir aksam ve saclarda uçlar köreltilmiş veya kıvrımlanmış olmalıdır.
- Yatay model epoksin astar 1 kat ve boya 1 kat bıyanmış şekilde dizayn edilerek üretilmiş olmalıdır.
- İçerisinde sıfır likit kalacak şekilde dizayn edilmiş olmalı. Suyun boşalmasını sağlayacak aparat bulunmalıdır.
- Koyun banyoluk ünitesi içerisinde banyoluk havuz uzunluğu tercihen U model şeklinde 7-9 metre arasında olmalıdır. İlaçlı su haznesi en az 60-70 cm genişlikte 120 cm derinlikte olmalıdır. Üzerinde çalışacak yıkayıcı yardımcı personelin düşmesini engelleyici korkuluklar bulunmalıdır. Yardımcı personelin yıkama anında küçükbaş hayvanları sevk ve idare edebileceği platform bulunmalıdır.
- Koyunların rahat çıkıp ineceği şekilde dizayn edilmelidir. İniş rampasında ilaçlı suyun depolanıp tekrar kullanımını sağlayıcı tank olmalıdır. Orta bölümünde yıkayıcının gezebileceği ve yıkama esnasında küçükbaş hayvanları idare edebileceği rampa olmalıdır. İniş çıkış rampaları küçükbaş hayvanların rahat çıkabileceği tarzda tırtıklı ya da basamaklı şekilde dizayn edilmeli, düşme kayma gibi yaralanmalara mahal vermeyecek şekilde olmalı, portatif kolay takılıp çıkarılabilir mümkünse modüler olmalıdır. Çıkış rampası yan korkulukları iki yanı kapalı üstü açık tünel tarzında olmalıdır.
- İlaçlı suyun tank içerisine alımını sağlama amacıyla şaftlı veya akaryakıtlı santrifüj olmalıdır.
- Mobil banyoluk ünitesi üzerinde güvenlik amacı ile trafik uyarıcı levhalar olmalıdır.
- Garanti süresi 2 yıl olacak
- Teklif veren firma üretici firmadan almış olduğu yetki belgesini beyan etmelidir.(Herhangi bir hasar-bozulma- zarar için
- En az 3 yıl boyunca yılda bir defa rutin bakımlarının yapılacağı beyan edilmelidir.
- Teklif veren firma en geç 24 saat içerisinde yerinde herhangi bir arıza durumunda müdahale etmeli
- Teklif veren firma mobil koyun banyoluk ünitelerinin yedek parça ücreti mukabilinde en az 10 yıl bulundurma garantisi vermelidir.
- Söz konusu alımı yapılacak olan makinenin nakliyesi yüklenici firmaya ait olup teslimatı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirleyeceği noktaya yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

İsmail ACAR
Veteriner Hekim

Mustafa ALLAHVERDİ
Veteriner Hekim

ONAYLAYAN
Şerif YILMAZ
Hay. Sağlığı Yet.ve Su Ür.
Şube Müdürü