

## KIŞLIK CAM SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cam yıkama sisteminin donmasını önleyecek özellikte olacak olup Ön camlar ile farlarda biriken kir, yağ, çamur, böcek, bitki kalıntılarını sorunsuz temizlemelidir.
- Cam üzerindeki buzlanmayı önleyecek, cam üzerinde leke ve dalga yapmayacak her türlü hava koşulunda berrak ve net bir görüş sağlayacaktır.
- Aracın metal aksam ve boyasına zarar vermeyecek insan sağlığına zararlı bir kimyasal olan metenol içermeyecektir.
- Silecek kolu ve süpürgesi, silecek motoru, cam fitili ve diğer tüm malzemelerle uyumlu olacak ve silecek lastiklerine zarar vermeyecektir.
- Saklama koşulları ölçüsünde üründe herhangi bir bozulma olduğunda yüklenici firma değişim sağlayacaktır. (En Fazla 1 yıl boyunca)
- En az – 40 Donma derecesine sahip olmalıdır.
- Cam suları 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım tarihi olmalıdır.

Ramazan KARAKUŞ  
Teknik Destek Sorumlusu



Volkan MALKOÇ  
Teknik Birim Personeli



Burkan GÖKÇE  
Teknik Birim Personeli



Uygundur. 17/11/2023

Dr. Ali Doğan CESUR

Başhekim  
